

## 2-K Polyurethan Versiegelung

### Reinigungs- und Pflegeanleitung

#### Allgemeines

Grundsätzlich wird empfohlen, das Thema Reinigung bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen.

Um Schmirgeeffekten und damit verbundene Schädigungen der Fußbodenoberfläche vorzubeugen, ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Sauberlaufzonen erforderlich, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens. Grobe und akut auftretende Verschmutzungen, insbesondere durch abrasive Stoffe (Sand, Splitt, Metallspäne, Granulate, Glassplitter u. a.) sind sofort zu beseitigen.

Stühle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleitern sowie ungeeigneten Stuhlrollen zerstören sowohl den Oberflächenschutz als auch den Fußbodenbelag und sind daher zu vermeiden.

#### Grund- oder Bauschlussreinigung

Vor der Anwendung von BITU-PU Siegel muss der Bodenbelag einer sorgfältigen Grund- oder Bauschlussreinigung unterzogen werden, um bei neu verlegten Böden verlege- und baubedingte Rückstände sowie ein ggf. vorhandenes Pflegefinish zu entfernen und bei älteren Belägen vorhandene Pflegemittelschichten und Verschmutzungen zu beseitigen.

Hierzu Grundreiniger TAURUS Allround in einer Verdünnung bis 1:10 bis 1:20 (je nach Belag und Resistenz der Rückstände) mit Wasser auftragen und den Boden nach einer Einwirkzeit von 10-15 Minuten unter Verwendung einer Einscheibenmaschine mit grünem Reinigungspad oder Schrubbürste (nur bei stärker strukturierten Belägen) schrubben.

Nach vollständiger Aufnahme der Schmutzrückstände den Boden mit klarem, wenn möglich, warmem Wasser neutralisieren.

#### Unterhaltsreinigung

Die ständige Unterhaltsreinigung dient dem Entfernen normaler Verschmutzung. Sie wird im regelmäßigen Turnus je nach Schmutzanfall und individuellem Bedarf durchgeführt.

Bei überwiegend lose aufliegenden, trockenen Verschmutzungen erfolgt z. B. lediglich eine Trockenreinigung der Flächen durch Abfegen oder Entstauben mit Industriestaubsauger.

In den meisten Fällen wird in regelmäßigen Abständen (täglich oder wöchentlich) eine intensivere Reinigung erforderlich sein.

Die manuelle oder maschinelle Nassreinigung wird mit TAURUS Allround in einer Verdünnung 1:20 im Nasswischverfahren mit einem geeigneten Wischmopp (bei kleineren Flächen) oder unter Verwendung eines Reinigungsautomaten durchgeführt.

Grundsätzlich sind bei „normalen Verschmutzungen“ neutrale Universalreiniger mit Netzmittelanteilen geeignet. Keine sauren oder hoch alkalischen Reiniger verwenden!

Bereiche, die einer regelmäßigen Desinfektionsreinigung zu unterziehen sind, mit Desinfektionsreiniger Konzentrat (geprüft nach den Richtlinien der Liste DGHM und der VAH) behandeln.

#### Zwischenreinigung

Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im Nasswischverfahren beseitigt werden können, eine Zwischenreinigung mit PU Reinigern einer dem Verschmutzungsgrad entsprechenden Verdünnung mit Wasser (z.B. 1:50 bis 1:100) durchführen.

Die Reinigung erfolgt unter Verwendung eines Schrubbers/Reinigungsautomaten oder im Cleaner-Verfahren mit einer Einscheibenmaschine und rotem Pad.

#### Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich mit unverdünntem PU Reiniger in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

#### Wichtige Hinweise

Unsere Hinweise und Empfehlungen zur Reinigung und Pflege beruhen auf den bisherigen Erfahrungen.

Sie sollen helfen, zur Werterhaltung des Bodens beizutragen. Im Einzelfall können andere Reinigungsmittel und -methoden geeigneter sein. Welches Reinigungskonzept die individuellen Anforderungen im Objekt am besten erfüllt, empfehlen wir, im Bedarfsfall direkt mit kompetenten Reinigungsspezialisten abzustimmen.